



Technische Datasheet Pluimers HR IsoWool

Kenmerken:

Pluimers HR IsoWool is een witte onbrandbare minerale glaswol die voor ca. 98% bestaat uit glas, waarvan > 60% gerecycleerd glas.

Toepassing:

De wol wordt toegepast voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie zowel voor nieuwbouw als renovatie alsmede het isoleren van HSB elementen alles door middel van een injectie/blaas methode.

Het kan toegepast worden bij spouwbreedtes vanaf 40 mm, conform ATG 2886 vanaf 50 mm.

Te injecteren via boorgaten vanaf 14 mm.

Beperkingen; muren met een geglazuurde buitensteen of muren voorzien van een dampremmende verf of stuclaag.

Eigenschap	Product eigenschap Pluimers HR IsoWool
Dichtheid NBN 14064-1	≥ 25 kg/m ³
Brandklasse EN 13501-1	Klasse A
Waterdampdiffusieweerstandgetal	2 μ
	EN 12086
Lambda waarde	0,034 W/m.K
	STS 71-1
Kleur	Wit

Certificatie

Proces	ATG BAI-552-0049-2886-01
Product	ATG 2886
Applicatie	WTCB TV 246

Fabriek: Knauf Supafil Cavity Wall 034

Alle gegevens in deze TDS zijn ontleend aan praktijk ervaringen en laboratorium onderzoek.

Desondanks kunnen er geen rechten aan de eigenschappen worden geclaimd.

De waarden van de producteigenschappen dienen gezien te worden als richtlijnen.