

Vloerisolatie onderzijde

37 NA-ISOLATIE

37.42 0.BEGANE GRONDVLOERISOLATIE, TER PLAATSE GEVORMD

Richtlijnen:

- Ondergrond dient droog, stof en vetvrij te zijn.
- De te isoleren oppervlakken dienen goed bereikbaar te zijn.
- Kruipruimtes dienen ten tijde van de uitvoering vrij te zijn van staand water.
- Er dient een minimale werkhoogte van tenminste 50cm aanwezig te zijn.
- Kruipruimtes dienen goed toegankelijk te zijn. Afmeting kruipluik minimaal 60x40cm.
- Kruipruimtes dienen puin- en asbestvrij te zijn.
- Funderingsmuren 30cm mee isoleren.
- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat IKB 1437/07 voert.

1.PUR-SCHUIM SPRAY

Fabricaat: Isolatiebedrijf Pluimers B.V.

Materiaal: Gespoten polyurethaanschuim, CFK vrij.

Type: Pluimers HR IsoSpray® . KOMO-Attest nr IKB1588/09.

Productomschrijving:

- 2-componenten gesloten cellig CFK-vrij polyurethaanschuim
- λ -10 initieel: 0,021 W/m.K
- dichtheid ongeveer 40 kg/m³
- gesloten cellen 90-95% volgens Remington
- dampdiffusieweerstandsgetal van circa 60
- vlamdovend, brandklasse 4 volgens NEN 6065

Verwerking: Spuiten

Dikte: Conform

Isolatiewaarde: Conform

Garantie: Door applicateur dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar.

.01 OPGAAND FUNDERINGSWERK

Het rondom isoleren van de funderingsmuren over een hoogte van 30cm conform richtlijnen van het IKOB-BKB.

.02 BEGANE GRONDVLOER

De isolatie van de onderzijde van de begane grondvloeren.



PLUIMERS

WWW.PLUIMERS.EU

Isolatiebedrijf Pluimers B.V.

Wattstraat 11, NL-7461 AB Rijssen

Postbus 66, NL-7460 AB Rijssen

Tel.: +31 (0)548 51 62 25